

LEI SA

► www.bianchivending.com

INTERFACCIA UTENTE

- . PULSANTIERA TATTILE (SOFT TOUCH TECHNOLOGY) CON 12 SELEZIONI CONFIGURABILI SIA COME SELEZIONI CHE COME PRESELEZIONI.
- . VETRINA ESPOSITIVA PER INSERIMENTO GRANI CAFFÈ OPPURE PER BRANDIZZAZIONE.
- . PULSANTI CON AVVISATORE ACUSTICO.
- . DISPLAY ALFANUMERICO A 32 CARATTERI.
- . VANO EROGAZIONE CON ALTEZZA DI 170 MM ADATTO PER MUG, BRICCO E SUPPORTO TAZZINA A SCOMPARSA RIALZATO.



TECNOLOGIE



LED, LOW VOLTAGE
LIGHTING



PATENTED
ESPRESSO GROUP

PRESTAZIONI PER UN SERVIZIO CAFFÈ EFFICIENTE.

LEI SA, distributore semi automatico OCS nelle versioni caffè espresso e caffè solubile con 12 pulsanti configurabili sia come selezioni che come preselezioni.



LEI SA SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa e dell'aspiratore vapori che sono a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz



POTENZA ASSORBITA

1.80 kW mono caldaia versione espresso
2.50 kW doppia caldaia versione espresso
2.20 kW versione solubile

ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/4"

Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar



LEI SA ESPRESSO

1. TÈ
2. CAFFÈ
3. LATTE
4. CIOCCOLATA

LEI SA SOLUBILE

1. ZUCCHERO
2. CAFFÈ
3. CIOCCOLATA
4. LATTE
5. TÈ

VERSIONI LEI SA	E3S ESPRESSO MONO CALDAIA *	E3S ESPRESSO DOPPIA CALDAIA *	I5S SOLUBILE *
CAFFÈ IN GRANI	1	1	-
SCATOLE SOLUBILI	3	3	5
DIMENSIONI	H 625 mm x L 395 mm x P 580 mm PESO 31,5 kg		
MOBILETTO	H 900 mm x L 400 mm x P 590 mm		

* tutte le versioni sono disponibili allacciate a rete oppure con serbatoio autonomo

CARATTERISTICHE

- Grande flessibilità di configurazione ed un'ampia scelta di versioni allacciate a rete oppure con serbatoio autonomo.
- Mixer estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Caldaia standard per espresso: 1500 W – 150 cc. Doppia caldaia disponibile con l'aggiunta di una caldaia 700 W - 180 cc per grandi prestazioni (bevande lunghe).
- Caldaia per solubile: 2000 W - 3,6 litri.
- Vaschetta raccolta liquidi: 1.9 litri con galleggiante visibile per troppo pieno.
- Vaschetta raccolta fondi: 60 fondi con gestione software contatore.
- Capacità serbatoio autonomo: 3.6 litri facilmente estraibile e con possibilità di caricamento a porta chiusa.

AUTONOMIA PRODOTTI

	scat. singola	scat. doppia
Caffè in grani	0.80 kg	-
Caffè liofilizzato	0.45 kg	-
Latte	0.55 kg (1.75 lt)	1.40 kg (3.5 lt)
Creamer	1.20 kg (1.75 lt)	2.90 kg (3.5 lt)
Cioccolata	1.30 kg (1.75 lt)	3.00 kg (3.5 lt)
Tè al limone	2.00 kg (1.75 lt)	-
Tè naturale	1.00 kg (1.75 lt)	-
Brodo	1.25 kg (1.75 lt)	-
Zucchero	1.70 kg	-

SISTEMA DI PAGAMENTO

- Compatibile con validatore o cashless systems - protocolli parallel, EXE, MDB.

KIT ACCESSORI

- Mobiletto accessorio.
- Modulo free vend.
- Modulo RS232.
- Kit EXE/MDB.
- Visual Smart Programmer Speed per eseguire il caricamento dei firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC.
- Kit illuminazione vano erogazione gestibile tramite firmware.

AMBIENTE

- Retroilluminazione della pulsantiera con led.
- Conforme alle normative RHOS e RAEE.



Bianchi Vending Group • info@bianchivending.com

Corso Africa 9, 24040 Zingonia di Verdellino, Bergamo, Italia tel. +39.035.45.02.111, fax. +39.035.883.304

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso. ZD-LEI SA-ED10/2012/IT