

LEI 500 M

► www.bianchivending.com

INTERFACCIA UTENTE

- DESIGN MODERNO E ACCATTIVANTE CON PROFILI IN ALLUMINIO E LEXAN INFERIORE RETROILLUMINATO.
- 3 INTERFACCE UTENTE INTUITIVE E DI FACILE UTILIZZO, A SCELTA:
 - * B.EASY: PULSANTIERA DIRETTA CON 24 AMPI PULSANTI
 - * B.SMART: PULSANTIERA CAPACITIVA STT (SOFT TOUCH TECHNOLOGY) CON 24 AMPI PULSANTI RETROILLUMINATI
 - * B.TOUCH: KIT OPZIONALE LCD 21,5" TATTILE E INTERATTIVO CON LA POSSIBILITÀ DI DIFFONDERE VIDEO, COMUNICARE E TRASMETTERE INFORMAZIONI NUTRIZIONALI SUI PRODOTTI (IN SOSTITUZIONE ALLA TASTIERA STT).
- 2 TASTI PER DOSAGGIO ZUCCHERO.
- PULSANTI CON AVVISATORE ACUSTICO.
- DISPLAY ALFANUMERICO LCD A 32 CARATTERI OPPURE IN OPZIONE LCD 7" PER DIFFONDERE IMMAGINI E INFORMAZIONI SULLO STATO DELLA MACCHINA.
- PERCORSO UTENTE GUIDATO CON L'ILLUMINAZIONE DELLE ZONE: INTRODUZIONE MONETA, VANO EROGAZIONE E RECUPERO MONETA.
- AMPIO VANO EROGAZIONE (ALTEZZA UTILE 155 MM).
- CONFORME AD USO DI MINORI E DISABILI.



LEI 500 M TASTIERA STANDARD + VISTA M

TECNOLOGIE



SOFT TOUCH TECHNOLOGY
(VERSIONE TATTILE)



GCS, PATENTED GRINDING
CONTROL SYSTEM (OPZIONE)



LED, LOW VOLTAGE
LIGHTING



SENSOR DETECTION
CUP



PATENTED
ESPRESSO GROUP



ENERGY SAVING
MOD (OPZIONE)



LEI 500 M TASTIERA CAPACITIVA (STT)

LEI 500 M, IL NUOVO VENDING DESIGN CONCEPT CHE OFFRE MODULARITÀ, FLESSIBILITÀ E COMUNICABILITÀ.

LEI 500 M, distributore automatico di bevande calde e fredde con capacità di 500 bicchieri, fino a 38 selezioni programmabili e pulsantiera diretta con 24 selezioni (versione tastiera standard e tastiera tattile). Progettata per potere intercambiare facilmente la tastiera di selezione utente e per adattarsi a diverse locazioni.



LEI 500 M SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa e dell'aspiratore vapori che sono alimentati alla tensione di rete.


POTENZA ASSORBITA

1.80 kW versione espresso mono caldaia

ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/4"

Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar



LEI 500 M
ESPRESSO

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. ZUCCHERO | 5. CAFFÈ |
| 2. DECAFFEINATO | 6. TÈ |
| 3. SOLUBILE 1 | 7. LATTE |
| 4. SOLUBILE 2 | 8. CIOCCOLATA |

CARATTERISTICHE

- Family look con la gamma Snack & Food Vista.
- Profilo della porta in alluminio anodizzato naturale. Cardini antivandalici.
- Modularità. Possibilità di intercambiare la tastiera.
 - 1 macchina = 3 tastiere per l'utente a scelta tra: standard a pulsante, capacitiva retro illuminata, oppure LCD 21,5" Touch&Go.
- Scatola zucchero, palettiera, sgancia bicchieri e vano erogazione sono posizionati su un braccio estraibile per alleggerire la porta e facilitare la manutenzione del distributore.
- Sportello vano erogazione a caduta rallentata e bloccato in posizione chiusa. Accesso non possibile in fase di erogazione del prodotto.
- Sensore presenza bicchieri.
- Serpentina per il tè di serie su tutte le versioni.
- Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 73 mm) e palettiera regolabile da 90 a 105 mm.
- Serratura a codice programmabile.
- Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi, dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
- Elettronica multiprotocollo di serie.
- Compatibile con la telemetria.

AUTONOMIA PRODOTTI

Caffè in grani	3.8 kg	Tè naturale	1.7 kg
Caffè liofilizzato	1.2 kg	Brodo	3.6 kg
Orzo	1.25 kg	Bevanda fredda	4.0 kg
Latte	1.7 kg	Zucchero	5.5 kg
Creamer	3.2 kg	Palette	400 pz.
Cioccolata	3.6 kg	Bicchieri	500 pz.
Tè al limone	3.3 kg		

MANUTENZIONE

- Gruppo caldaia estraibile per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Nuovo sistema di aspirazione facilmente removibile e coppette coperte.
- Portello vano erogazione facile da pulire con un sistema anti appannamento.
- Vano erogazione facilmente smontabile senza l'utilizzo di attrezzi.
- Scatole per solubili con maniglia di prelievo frontale e coperchio inclinato per facilitare il caricamento.
- Sulla porta è posizionato un gancio per il caricamento delle scatole.

VERSIONI LEI 500 M

E6S ESPRESSO
MONO CALDAIA

CAFFÈ IN GRANI	1
SCATOLA ZUCCHERO	1
SCATOLE SOLUBILI	6

DIMENSIONI H 1630 mm x L 666 mm x P 776 mm PESO 160 kg

SISTEMA DI PAGAMENTO

- Vano compatibile a rendi resto standard. Pannello removibile per l'installazione di sistemi cashless o simili e lettori banconote.
- Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato.
- Può lavorare in Master/Slave con un unico sistema di pagamento insieme a un distributore automatico a spirali refrigerato per la vendita di snack, lattine e bottiglie, incrementando quindi le opportunità di vendita.

KIT ACCESSORI

- Sistema introduzione moneta antivandalico.
- Kit chip orologio (per risparmio energetico e attività promozionali).
- Kit LCD 7" per montaggio sulle versioni standard e tattile.
- Kit LCD 21,5" multimedia e interattivo.
- Gruppo frigorifero per l'erogazione di bevande solubili fredde.
- Sistema di regolazione automatica della macinatura dei grani del caffè che garantisce, al variare dell'umidità e della temperatura, costante qualità del prodotto erogato nel tempo.
- Kit mixer estraibile.
- Visual Smart Programmer Speed per eseguire il caricamento dei firmware della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC.
- Modulo RS232.

AMBIENTE

- Illuminazione con Led per una riduzione del consumo di elettricità e una durata di vita superiore rispetto al neon.
- Compatibile con bicchieri di carta (90 o 105 mm).
- Kit sensore che segnala la presenza del bicchiere e consente l'erogazione di una bevanda con tazza.
- Risparmio energetico che permette di mettere la caldaia in stand by per dei periodi definiti consumando meno energia.
- Conforme alle normative ROHS e RAEE.



Bianchi Vending Group • info@bianchivending.com

Corso Africa 9, 20400 Zingonia di Verdellino, Bergamo, Italia tel. +39.035.45.02.111, fax. +39.035.883.304

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso. ZD-LEI 500 M-ED06/2013/IT

