

BVM 581 E BVM 551

► www.bianchivending.com

INTERFACCIA UTENTE

- . RENDI MONETE MOTORIZZATO.
- . TASTIERA CON 8 TASTI DIRETTI PER MODELLO BVM 581.
- . TASTIERA CON 5 TASTI DIRETTI PER MODELLO BVM 551.
- . DISPLAY ALFANUMERICO A 32 CARATTERI.



BVM 551



BVM 581

CAPACITÀ E AFFIDABILITÀ

BVM 581 e BVM 551, distributori automatici di lattine e bottiglie.



BVM 581 E BVM 551 SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac – 50 Hz

POTENZA ASSORBITA

600 W per versione 8 colonne

400 W per versione 5 colonne

TEMPERATURA INTERNA

Dotati di gruppo frigorifero che permette il raggiungimento ed il mantenimento della temperatura di raffreddamento dei prodotti ad un valore compreso tra +2° C e +15° C (per BVM 581) e tra +3° C e +14° C (per BVM 551) con temperatura ambiente = 32° C e 65% umidità.

GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO

R 134 A

VERSIONI BVM 581 E BVM 551	BVM 581	BVM 551
COLONNE	8 (4 col. singole + 4 col. doppie)	5
CAPACITÀ MASSIMA PER COLONNA	Lattine 0,25 l: 60 singole - 90 doppie	Lattine 0,25 l: 72
	Lattine 0,33 l: 45 singole - 90 doppie	Lattine 0,33 l: 72
	Lattine 0,33 l slim: 32 singole - 64 doppie	Lattine 0,33 l slim: 52
	Lattine 0,50 l: 30 singole - 60 doppie	Lattine 0,50 l: 48
	Bottiglie PET 0,50 l: 30 singole - 60 doppie	Bottiglie PET 0,50 l: 48
	Bottiglie PET 1,50 l: 13 doppie	Bottiglie Coca-Cola PET 0,50 l: 24
	Bottiglie Coca-Cola PET 0,50 l: 15 singole - 30 doppie	
DIMENSIONI	BVM 581 H 1830 mm x L 955 mm x P 845 mm PESO 310 kg	BVM 551 H 1630 mm x L 765 mm x P 845 mm PESO 230 kg

CARATTERISTICHE

- Spazio previsto per alloggiamento sistemi di pagamento.
- Struttura antivandalica con porta bombata e coibentata con frontale illuminato.
- Chiusura porta con doppio aggancio.
- Cella interna con isolamento in poliuretano espanso.
- Sportello prelievo prodotti con dispositivo antifurto.
- Sistema di sgancio prodotto regolabile per lattine 0,25-0,33 lt e bottiglie PET 0,5 lt di serie su tutti i modelli.
- Termostato elettronico.
- Ventilazione forzata.
- Gruppo frigorifero senza manutenzione.
- Dotati di scheda elettronica di facile programmazione che permette di definire prezzi diversi per ogni colonna; avere messaggi multilingue su display; leggere i dati di vendita; collegare qualunque sistema di pagamento con protocolli Executive, MDB e validatore 24 V.
- Elettronica multiprotocollo di serie.

AMBIENTE

- Conforme alle normative RHOS e RAEE.



Bianchi Vending Group • info@bianchivending.com

Corso Africa 9, 24040 Zingonia di Verdellino, Bergamo, Italia tel. +39.035.45.02.111, fax. +39.035.883.304

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso. ZD-BVM581 551-ED10/2012/IT