

BVM 952

► www.bianchivending.com

INTERFACCIA UTENTE

- . PULSANTIERA DIRETTA CON 26 PULSANTI CONFIGURABILI SIA COME SELEZIONI CHE COME PRESELEZIONI.
- . DOSAGGIO ZUCCHERO.
- . PULSANTI CON AVVISATORE ACUSTICO.
- . DISPLAY ALFANUMERICO LCD A 32 CARATTERI.
- . SPORTELLINO VANO EROGAZIONE A CADUTA RALLENTATA.
- . DESIGN MODERNO CON LEXAN SUPERIORE RETROILLUMINATO CHE OFFRE OTTIME OPPORTUNITÀ DI BRANDIZZAZIONE.
- . CONFORME AD USO DI MINORI E DISABILI IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI.



BVM 952 + VISTA M



TECNOLOGIE



LED, LOW VOLTAGE LIGHTING



GCS, PATENTED GRINDING CONTROL SYSTEM (OPZIONE)



PATENTED GPRS TELEMETRY SYSTEM (OPZIONE)



SENSOR DETECTION CUP (OPZIONE)



PATENTED ESPRESSO GROUP




ENERGY SAVING MOD (OPZIONE)


LA MACCHINA COMPATTA PER ESPRESSO E BEVANDE CREMOSE.

BVM 952, distributore automatico di bevande calde e fredde con capacità di 500 bicchieri, fino a 48 selezioni programmabili e pulsantiera diretta con 26 selezioni.




BVM 952
ESPRESSO


- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. ZUCCHERO | 5. CIOCCOLATA |
| 2. DECAFFEINATO | 6. LATTE |
| 3. TÈ | 7. SOLUBILE |
| 4. CAFFÈ | |

BVM 952
ESPRESSO DOPPIA CAMPANA E4S

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. ZUCCHERO | 5. TÈ |
| 2. DECAFFEINATO | 6. CIOCCOLATA |
| 3. CAFFÈ 1 | 7. LATTE |
| 4. CAFFÈ 2 | |

BVM 952
ESPRESSO DOPPIA CAMPANA E5S

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1. ZUCCHERO | 5. TÈ |
| 2. SOLUBILE | 6. CIOCCOLATA |
| 3. CAFFÈ 1 | 7. LATTE |
| 4. CAFFÈ 2 | 8. DECAFFEINATO |

BVM 952
SOLUBILE

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1. BRODO | 5. DECAFFEINATO |
| 2. TÈ | 6. CIOCCOLATA |
| 3. ZUCCHERO | 7. LATTE |
| 4. CAFFÈ | |

VERSIONI BVM 952	E5S ESPRESSO MONO CALDAIA *	E5S ESPRESSO DOPPIA CALDAIA *	E4S ESPRESSO MONO CALDAIA DOPPIA CAMPANA *	E5S ESPRESSO MONO CALDAIA DOPPIA CAMPANA *	I7S SOLUBILE *
CAFFÈ IN GRANI	1	1	2	2	-
SCATOLA ZUCCHERO	1	1	1	1	-
SCATOLE SOLUBILI	5	5	4	5	7
DIMENSIONI	H 1630 mm x L 666 mm x P 776 mm PESO 150 kg				

* versioni disponibili anche con introduzione moneta anti-vandalica (IAV)

BVM 952 SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa e dell'aspiratore vapori che sono a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz

POTENZA ASSORBITA

1.80 kW versione espresso mono caldaia

2.35 kW versione espresso doppia caldaia

2.20 kW versione solubile

ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/8"

Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

CARATTERISTICHE

- Cassone rinforzato, cardini antivandalo e serratura a codice programmabile.
- Gruppo caldaia e miscelatori estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Serpentina tè di serie su tutte le versioni.
- Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 74 mm) e palettiera regolabile da 90 a 105 mm.
- Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
- Elettronica multiprotocollo di serie.

AUTONOMIA PRODOTTI

Caffè in grani	3.8 kg	
Doppia campana	2.5 kg cad. (x2)	
Caffè liofilizzato	1.2 kg*	
Orzo	1.25 kg	
Latte	1.7 kg	
Creamer	3.2 kg	
Cioccolata	3.6 kg	
Tè al limone	3.3 kg	
Tè naturale	1.7 kg	
Brodo	3.6 kg	* nelle versioni doppia
Zucchero	4.0 kg	campana scatola aggiuntiva
Palette	400 pz.	decaffeinato con capacità
Bicchieri	500 pz.	0.34 kg

SISTEMA DI PAGAMENTO

- Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato.
- Può lavorare in master/slave con un unico sistema di pagamento installato sul distributore del caldo insieme a un distributore automatico a spirali refrigerato per la vendita di snack, lattine e bottiglie, incrementando quindi le opportunità di vendita e la qualità del servizio erogato ai propri clienti.

KIT ACCESSORI

- Sensore presenza bicchieri.
- Introduzione moneta antivandalico.
- Kit chip orologio (per risparmio energetico e attività promozionali).
- Modulo RS232.
- Visual Smart Programmer Speed per eseguire il caricamento dei firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC.
- Gruppo frigorifero per l'erogazione di bevande solubili fredde.
- Kit telemetria (modem GPRS con antenna + chip orologio).
- Kit illuminazione vano erogazione gestibile tramite firmware.
- Sistema di regolazione automatica della macinatura grani caffè che garantisce, al variare dell'umidità e della temperatura, costante qualità del prodotto erogato nel tempo.
- Scatola e mixer aggiuntivi per sesta scatola nella versione espresso e ottava scatola nella versione solubile.

AMBIENTE

- Retroilluminazione del lexan con led per una riduzione del consumo di elettricità e una durata di vita superiore rispetto al neon.
- Compatibile con bicchieri di carta e palette in legno.
- OPZIONE: kit sensore che segnala la presenza del bicchiere e per erogare una bevanda con tazza o mug.
- OPZIONE: risparmio energetico che permette di mettere la caldaia in stand by per dei periodi definiti e consumare meno energia.
- Conforme alle normative RHOS e RAEE.



Bianchi Vending Group • info@bianchivending.com

Corso Africa 9, 24040 Zingonia di Verdellino, Bergamo, Italia tel. +39.035.45.02.111, fax. +39.035.883.304

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso. ZD-BVM952-ED10/2012/IT