

LEI 200

► www.bianchivending.com

INTERFACCIA UTENTE

- PULSANTIERA TATTILE (SOFT TOUCH TECHNOLOGY) CON 12 SELEZIONI RETROILLUMINATE CONFIGURABILI SIA COME SELEZIONI CHE COME PRESELEZIONI.
- TASTIERA ALFANUMERICA CON 12 TASTI OPZIONALE PER LAVORARE IN MASTER/SLAVE CON UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO REFRIGERATO A SPIRALI.
- MODELLI DISPONIBILI CON LEXAN RETROILLUMINATO O LCD 7" PER RENDERE LA MACCHINA COMUNICATIVA CON UN DISPLAY CON IMMAGINI O MESSAGGI.
- DOSAGGIO ZUCCHERO.
- PULSANTI CON AVVISATORE ACUSTICO.
- DISPLAY ALFANUMERICO A 32 CARATTERI.
- VANO EROGAZIONE ILLUMINATO CON ALTEZZA DI 170 MM ADATTO PER BRICCO E SUPPORTO TAZZINA A SCOMPARSA, RIALZATO SOLO SULLA VERSIONE SEMI AUTOMATICA.
- SPORTELLINO VANO EROGAZIONE A CADUTA RALLENTATA SULLA VERSIONE AUTOMATICA.



LEI 200 + VISTA S



TECNOLOGIE



LED, LOW VOLTAGE LIGHTING



SENSOR DETECTION CUP (OPZIONE)



PATENTED GPRS TELEMETRY SYSTEM (OPZIONE)



ENERGY SAVING MOD (OPZIONE)



PATENTED ESPRESSO GROUP

VERSATILE, FLESSIBILE, TUTTO IL MEGLIO DELLE
TECNOLOGIE BIANCHI IN UNA TABLE TOP COMPATTA.

LEI 200, distributore automatico con capacità di 200 bicchieri (disponibile anche nel modello semiautomatico), versione caffè espresso + solubili, con 12 pulsanti configurabili sia come selezioni che come preselezioni.



LEI 200 SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa e dell'aspiratore vapori che sono a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz

POTENZA ASSORBITA


1.80 kW mono caldaia versione espresso

2.50 kW doppia caldaia versione espresso

ALIMENTAZIONE IDRICA


Attacco = 3/4"

Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar



LEI 200
ESPRESSO AUTOMATICA

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. ZUCCHERO | 5. CIOCCOLATA |
| 2. DECAFFEINATO | 6. LATTE |
| 3. TÈ | |
| 4. CAFFÈ | |



LEI 200
ESPRESSO SEMI AUTOMATICA

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. SOLUBILE | 5. CIOCCOLATA |
| 2. DECAFFEINATO | 6. LATTE |
| 3. TÈ | |
| 4. CAFFÈ | |

| VERSIONI LEI 200 | E4S ESPRESSO MONO CALDAIA AUTOMATICA * | E4S ESPRESSO DOPPIA CALDAIA AUTOMATICA * | E5S ESPRESSO MONO CALDAIA SEMI AUTOMATICA * | E5S ESPRESSO DOPPIA CALDAIA SEMI AUTOMATICA * |
|---------------------|---|--|---|---|
| CAFFÈ IN GRANI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SCATOLA ZUCCHERO | 1 | 1 | - | - |
| SCATOLE SOLUBILI | 4 | 4 | 5 | 5 |
| DIMENSIONI | H 745 mm x L 510 mm x P 600 mm PESO 51 kg (versione espresso automatica) | | | |
| MOBILETTO | H 786,5 mm x L 510 mm x P 555 mm (senza staffa a muro). Profondità inclusa la staffa a muro 610 mm. | | | |

* modelli disponibili anche in versione con LCD

CARATTERISTICHE

- Grande flessibilità di configurazione ed un'ampia scelta di versioni. Automatica e semi automatica, allacciato a rete oppure con serbatoio autonomo installabile all'interno del mobiletto.
- Serratura a codice programmabile.
- Mixer estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Serpentina tè di serie.
- Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 74 mm) e palettiera regolabile da 90 a 105 mm (versione automatica).
- Caldaia standard per espresso: 1500 W - 150 cc. Doppia caldaia disponibile con l'aggiunta di una caldaia 700 W - 180 cc per grandi prestazioni (bevande lunghe).
- Vaschetta raccolta liquidi: 2 litri con blocco di sicurezza elettronico troppo pieno
- Vaschetta raccolta fondi: 200 fondi.
- Caldaia di preriscaldamento con gestione elettronica della temperatura disponibile nella versione espresso doppia caldaia.
- Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
- Elettronica multiprotocollo di serie.

AUTONOMIA PRODOTTI

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Caffè in grani | 1.70 kg |
| Caffè liofilizzato | 0.85 kg |
| Orzo | 0.85 kg (1.75 lt) |
| Latte | 0.55 kg (1.75 lt) |
| Creamer | 1.20 kg (1.75 lt) |
| Cioccolata | 3.00 kg (1.75 lt) doppia scatola |
| Tè al limone | 2.00 kg (1.75 lt) |
| Tè naturale | 1.00 kg |
| Brodo | 1.25 kg |
| Zucchero | 1.70 kg |
| Palette | 200 pz. (versione automatica) |
| Bicchieri | 200 pz. (versione automatica) |

SISTEMA DI PAGAMENTO

- Può lavorare in master/slave con un unico sistema di pagamento installato sul distributore del caldo insieme a un distributore automatico a spirali refrigerato per la vendita di snack, lattine e bottiglie, incrementando quindi le opportunità di vendita.
- Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato.

KIT ACCESSORI

- Mobiletto base o predisposto al montaggio di sistemi di pagamento.
- Kit base rialzo per portare la macchina + mobiletto ad altezza 163 cm.
- Modulo free vend.
- Kit pompa autonoma installabile nel mobiletto.
- Kit modulo laterale per posizionamento rendiresto in caso di combinazione master/slave con una macchina snack.
- Kit sensore bicchiere (versione automatica).
- Kit chip orologio (per risparmio energetico e attività promozionali).
- Modulo RS232.
- Kit EXE/MDB.
- Visual Smart Programmer Speed per eseguire il caricamento dei firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC.
- Kit telemetria (modem GPRS con antenna + chip orologio).

AMBIENTE

- Retroilluminazione della pulsantiera con led
- Compatibile con bicchieri di carta e palette in legno.
- OPZIONE: kit sensore che segnala la presenza del bicchiere e per erogare una bevanda con tazza o mug (versione automatica).
- OPZIONE: risparmio energetico che permette di mettere la caldaia in stand by per dei periodi definiti e consumare meno energia.
- Conforme alle normative RHOS e RAEE.



Bianchi Vending Group • info@bianchivending.com

Corso Africa 9, 24040 Zingonia di Verdellino, Bergamo, Italia tel. +39.035.45.02.111, fax. +39.035.883.304

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso. ZD-LEI200-ED10/2012/IT